

Зарядно устройство за автомобил с два USB изхода

Инвертор от 12V на 220V за автомобил

Модел: CPI-150

Кратко представяне:

Преобразувател на напрежение от 11-15V DC към 220V AC, проектиран за работа с всички основни марки преносими компютри, телевизори, мултимедийни плеъри, видеокамери и други дигитални устройства **с мощност не по-голяма от 150W**. Освен със стандартен контакт, преобразувателят е снабден и с 2 бр. USB порта.

Преди да използвате продукта

Използвайте устройството, само след като сте прочели цялата инструкция.

Нормално е по време на работа корпуса на преобразувателя да загрее. Избягвайте поставянето на устройството под пряка слънчева светлина, както и в близост до материали, чувствителни към по-висока температура.

Мерки за безопасна експлоатация

Да не се използва с уреди, които са обявени като уреди с опасно напрежение.

Да не се използва, когато входящото напрежение е по-голямо от 16V DC.

! Уверете се, че сте поставили преобразувателя по начин, който гарантира оптималното му охлаждане.

Никога не поставяйте преобразувателя в близост до източник на топлина, каквито са вентилационните отвори на автомобилното табло, или под пряка слънчева светлина.

Не използвайте преобразувателя в близост до леснозапалими течности и газове.

Не излагайте преобразувателя на влага.

Не мокрете преобразувателя и не го използвайте с мокри ръце.

Преобразувателят работи при температура на околната среда в интервала от -10° до 40°C.

Не поставяйте метални елементи във входовете на преобразувателя

Не правете опити да отворите и разглобявате устройството

! Да се пази далеч от достъп на деца

Техническа спецификация

Входно напрежение:	11-15VDC
Номинална изходна мощност:	150W
Максимална изходна мощност:	180W
Изходно напрежение и честота:	220V/50Hz
Изходно напрежение през USB портовете:	DC 5V/3.1A номинален ток
Индикатор:	Двухцветен LED (Зелен цвят/В режим на работа, Червен цвят/Изключен)
Защити:	Защита от късо съединение, Защита от претоварване, Защита от прегряване, Защита при ниско напрежение на акумулатора, Защита при високо напрежение на акумулатора
Изключване при високо напрежение:	DC 15V-16V
Изключване при ниско напрежение:	DC 10V-10.5V

Инструкции за употреба

Уверете се, че автомобилната запалка работи.

Включете преобразувателя в автомобилната запалка.

LED индикаторът ще светне в зелено, което показва, че преобразувателят е готов за употреба.

Включете устройството, което искате да захраните с ток към преобразувателя.

Моля, изключвайте преобразувателя на напрежение от запалката на автомобила, когато не го използвате.

LED индикации

LED индикаторът не свети	Преобразувателят не е захранен с ток
LED индикаторът свети в зелено	Преобразувателят е захранен с ток и работи
LED индикаторът свети в червено	Преобразувателят е изключен

За употреба само с автомобилни запалки работещи с напрежение DC12V.

Внимание! Преобразувателят на напрежение не може да се използва с автомобилни запалки работещи с напрежение DC24V (камиони).



Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/charger/cpi-150.pdf